



REGADERA CUMNDA® ECOLOGICA



FICHA TÉCNICA

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO 100% MEXICANO, DISEÑADO PARA REDUCIR NOTABLEMENTE EL GASTO DE AGUA POTABLE Y GAS, SIN AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, NI EL CONFORT EN LOS HABITOS DE ASEO CORPORAL DE LOS USUARIOS.

EL MAYOR CONSUMO DE AGUA EN LOS HOGARES SE DA PO REL USO DE REGADERAS CONVENCIONALES QUE GASTAN DESDE 10 Y HASTA 20 LITROS DE AGUA POR MINUTO, LAS CUALES DEBEN SUSTITUIRSE POR EL BIEN DE TODOS.

CUMNDA ECOLÓGICA ES LA RESPUESTA A LA NECESIDAD SOCIAL NO ADVERTIDA DE SUSTITUIR LAS REGADERAS CONVENCIONALES POR REGADERAS ECOLOGICAS PARA CUIDAR Y HACER USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE Y EL GAS PARA CALENTARLA PARA PRESERVAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA DULCE Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

PROPIEDADES:

LA TECNOLOGÍA INNOVADORA 100% MEXICANA DE CUMNDA ECOLÓGICA, PERMITE QUE DESDE 3 LITROS POR MINUTO A BAJA PRESIÓN DESDE 0,1 KGf/cm² Y HASTA A ALTAS PRESIONES, PRODUZCA UN HAZ DE LLUVIA NORMAL, CON AMPLITUD, DENSIDAD Y FUERZA SUFICIENTES PARA PROPORCIONAR UNA DUCHA CONFORTABLE DURANTE EL ASEO CORPORAL. USO DE CUMNDA ECOLÓGICA ABRA LA LLAVE SOLO HASTA TENER UN HAZ DE LLUVIA SUFICIENTE PARA ENJABONARSE Y UN POCO MÁS PARA TERMINAR SU ASEO CORPORAL. ¡LE SORPRENDERÁ LO QUE VA A AHORRARI!

COMPOSICIÓN

PARA LA FABRICACIÓN DE CUMNDA ECOLÓGICA SE EMPLEA EL POLÍMERO ABS. MATERIAL DE PLÁSTICO DE LA ERA ESPACIAL DE LA MÁS ALTA CALIDAD PROPIO PARA SU USO.

CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA INNOVADORA 100% MEXICANA; POLÍMERO ABS. INYECTADO, CONEXIÓN DE ENTRADA 1/2" FILTRO DE MALLA, TORNILLO EN ACERO INOXIDABLE. DIFUSOR DE SALIDA DE AGUA, FORMADO POR 52 CONDUCTOS, QUE LA EXPULSAN EN FIRMA DE ABANICO, INTEGRADOS EN CINCO ANILLOS.

DISEÑO: MODERNO, ELEGANTE, PRACTICO Y VERSATIL.

INSTALACIÓN

RETIRE LA REGADERA QUE TIENE INSTALADA, LIMPIE EL TUBO, APLIQUELE CINTA TEFLÓN Y CON SUS MANOS, SIN HERRAMIENTAS METÁLICAS INSTALE CUMNDAECOLOGICA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

EN ALGUNAS ZONAS, DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE DUREZA DEL AGUA DE LA LLAVE POR LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS MINERALES, NO ES POSIBLE EVITAR QUE LA FORMACIÓN DE SARRO OBSTRUYA LOS CONDUCTOS DE AGUA DEL DIFUSOR DE CUMNDA (CONDUCTOS DE SALIDA DEL AGUA), CUANDO NOTE QUE LOS HILOS DE AGUA SE ADELGACEN O SE DESVIEN, SE RECOMIENDA: SIN DESCONECTAR LA REGADERA, SOLO SEPARAR EL CUERPO SEGÚN EL INSTRUCTIVO ADJUNTO Y VERTERLE VINAGRE BLANCO POR LA PARTE SUPERIOR, SUMERGIR EN UN RECIPIENTE SOLO EL DIFUSOR DURANTE UNA HORA Y DESPUÉS CEPILLARLA Y VOLVER A ENSAMBLARLA, SI SIGUIERA TAPADA, DESCONECTARLA TODA Y RETIRARLE DEL FILTRO DE MALLA EL ÓXIDO Y/O LA BASURA ACUMULADA Y VOLVER A REINSTALARLA, HÁGALO CON LA PERIODICIDAD QUE EL TIPO DE AGUA DE LA ZONA LO REQUIERA Y CUMNDA ECOLÓGICA SIEMPRE FUNCIONARÁ EFICIENTEMEN CON GASTO MENOR A 3.8 LITROS POR MINUTO.

CUMPLE CON LA NORMA NOM-008-CONAGUA-1998.



	Presión de trabajo (Kg/cm ²)	Niveles de edificación (pisos)	Este producto
BAJA	0.2 a 1.0	1 a 4	✓
MEDIA	1.0 a 3.0	4 a 12	
ALTA	3.0 a 6.0	Más de 12 o bomba hidroneumático	

GARANTÍA 3 AÑOS

EN CUALQUIERA DE SUS PARTES CON EL USO Y MANTENIMIENTO RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

FABRICADO POR:
PROMOTORA DE ECOEMPRESAS S.A. DE C.V.
Circuito Villas Pradera No. 146
Col. Villas Pradera C.P. 37510 León Guanajuato
mail: direccion@cumnda.com
www.cumnda.com



CUMNDA CRISTAL



7 502275 220075